

iv.sys Novuslan LWL Spleißbox LC E9



Produktbeschreibung:

Gehäuse Metall lackiert RAL7035 ausziehbar und tiefenverstellbar.
Für bis zu 48 Fasern / 4 Spleißkassetten nach Kundenwunsch bestückt.
Zugentlastung über PG Verschraubung und Kabelbinder.
Unterschiedliche Einführung über PG Verschraubung.
Komplett vorkonfektioniert, farbige Faserpigtails abgesetzt
und in die Spleißkassette(n) eingelegt.

Zubehör: Spleißkassette, Spleißkamm, Spleißkassettendeckel, Zugentlastung

LWL Panel spleißfertig!

Eigenschaften:

Maße: (BxHxT) 483 x 44,45 x 244mm
Kupplungen: LC DX Kunststoff mit Keramik Ferrule blau
Faser: LEONI j-fiber

Fasertyp	Einfügedämpfung	Rückflusdämpfung
E9/125	<0,5 dB	> 40 dB

Artikelnr.	Bezeichnung
IVBNE906LCDXBC	iv.sys Novuslan LWL Spleißbox 6xLCdx OS2
IVBNE912LCDXBC	iv.sys Novuslan LWL Spleißbox 12xLCdx OS2
IVBNE924LCDXBC	iv.sys Novuslan LWL Spleißbox 24xLCdx OS2

Sonderbestückung jederzeit möglich!

ivsys Gesellschaft für innovative Systeme mhH - Rudolf - Diesel - Str. 55 - 59425 Unna
FON +49 (0) 2303 / 258993-0 - FAX +49 (0) 2303 / 258993-9
info@ivsys.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.ivsys.de